



# euphony 多工網路通訊平台

## IP PBX ECS-060 Pro




ECS-060是一台功能全面的通訊平台，整合交換機系統（PBX；Softswitch）與VoIP架構起強大的IP PBX功能，網路服務還有IP分享（NAT）/ Firewall / DNS Client / DHCP Server及QoS Server及VPN（企業私有網絡）等功能讓企業可以使用一台機器就解決公司建置所需，點對點網內分機碼直播方式，提高公司對公司的效率及便利性，互通電話完全不需負擔電話費，並可搭配ISR二類電信業者，進行電話節費，降低企業營運成本。

簡易的使用網頁即可控制設定及人性化機制讓ECS-060 Pro不需要MIS，配合說明書都可以輕易將機器從頭到尾安裝完成，ECS-060 Pro 適合小型企業及SOHO族使用，更可以搭配ECS-320 Series做到分散式據點或辦公室的架設。

## ECS-060 Pro 功能簡述

- 內建交換機系統 (PBX ; Softswitch)。
- 獨立之DSP, 進行掛斷音偵測機制, 有效防止外線咬線。
- 提供基本 (2 CO ,4 EXT) PSTN 埠。
- 使用IP Extension機制擴充分機 (可再擴充16支IP Phone分機)。
- 提供4 Ports VoIP Channel 網路電話語音服務。
- 功能強大的交換及語音引導 (IVR) 能力。
- 令人讚賞的網路電話下車管理機制。
- 網路電話支援所有在實體外線所使用語音服務及語音引導 (IVR), 如公司招呼語, 忙線等待或轉接。

- QoS頻寬管理機制提供令人讚賞的網路電話語音品質。
- 使用者透過網頁讓所有的設定都可以輕鬆上手。
- Softswitch技術提供企業網路語音交換溝通。
- 內建通聯記錄控管。
- 個人語音信箱及設定自動轉寄E-mail功能。
- 進階的網路功能: DHCP Server, 虛擬私有網路VPN, 防火牆, 網路透過Virtual DMZ, IP分享 (NAT) : Address Mapping, Port Mapping。



## Euphony ECS-060 PRO V1.00 Specification

PBX電話交換機系統	
交換機功能描述	本系統使用Embedded Linux電腦控制。交換方式為數位交換。採時間分割(TDM) / 博碼調變(PCM)標準處理話務。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 內建全功能電腦式總機系統</li> <li>• IP PBX Hybrid SoftSwitch架構同時支援 類比 &amp; IP Based 話機</li> <li>• Personal Greetings ; Voice Mail ; Call consult client ; Call transfer ; Call Forward ; Call Pickup ; Conference</li> <li>• 提供 可遠端/近端網頁設定介面</li> <li>• 支援 IP 電話節費設定</li> </ul>
SoftSwitch軟交換系統	
支援 H.323 / SIP 通訊協定	
支援 Peer to Peer & Gatekeeper 雙模式 同時 VoIP 進線/出線通話	
支援 符合 H.323 並可傳送 H.245 DTMF 之標準IP Phone / Soft Phone	
支援IP Extension 與類比分機相同功能/Upgradeable to 64 IP Extension	
支援 全方向VoIP Transfer 功能, 並可動態指定 VoIP 語音協定通信 Ports	
電話介面內外線配置	
內線EXT介面 (Analog)	Analog Extension 4 Ports (接一般類比電話機、傳真機)
內線EXT介面 (IP)	IP Extension 16 Ports (IP PHONE / Soft Phone) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按“9” 抓取外線路由 / 按“0” 抓取IP節費路由或 語音信箱</li> <li>• 分機密碼設定 / 分機號碼設定 / 速撥設定</li> <li>• 外線直通分機設定 / 分機直通外線設定 / 分機外撥權限設定</li> <li>• 支援三方通話 / 通話時間催告設定 / 分機通話記錄</li> <li>• 分機語音信箱 (話機聽取 / 傳送到寄到指定的 E-mail 信箱)</li> <li>• 指定轉接設定 (語音信箱/內線/外線)</li> <li>• 可由DHCP 根據 MAC自動抓取分機號碼 (IP ext)</li> <li>• 話機按鍵可支援 轉接 / 代接 / 語音信箱 / 保留 / 靜音 / 速撥……等</li> </ul>
外線CO介面 (Analog)	Analog Extension 2 Ports (接電信局, 局端線路) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外線應答模式 (只撥出, 只撥入, 雙向, 語音信箱, 直接分機) 可自行設定</li> <li>• Fail Safe 停電不斷話功能</li> <li>• Call ID偵測 (DTMF before Ring ; DTMF after Ring)</li> <li>• 可設定VoIP上下車功能, 支援 最大49組密碼權限</li> </ul>
話機連接介面	RJ11 Connector 介面 (FXO) (FXS), IP Extension 使用 Ethernet Port 介面
VoIP 配置	
VoIP通道	4 VoIP 硬體晶片運算
靜音抑制	音控封包傳送、舒適背景雜音產生
增益控制	In / Out +6 / -6db
VoIP語音壓縮	G.723.1 / G.729a
回音消除 / 動態抖動暫存	G.165 / G.168 25ms

網路功能	
支援多種網路連線方式:	
• ADSL PPPoE撥接連線 / 固定IP 網路連線 / DHCP Client連線	
內建NAT (Network Address Translation)	
支援Port Mapping ; Multi Address Mapping ; Multi Virtual DMZ (Transparent Mode)	
內建IP Share DHCP伺服器	
內建QoS服務 (網際服務流量控制能力確保VoIP網路電話的音質)	
支援動態網域名稱服務 (DDNS Client)	
內建Firewall (rule accept mode ; rule drop mode ; user defined rule)	
內建VPN Router提供4組ECS 專屬VPN Voice & Data 連線	
網路介面	
介面規範	10BASE-T/100BASE-T Auto-negotiation, Auto MDIX
LAN	4個10/100 Mbps RJ-45 LAN埠 (UTP) 每埠均提供IP-Share
WAN	1個10/100 Mbps RJ-45 WAN埠 (UTP)
面板指示燈號	
LAN顯示	8個LED指示燈 (分別顯示100/10 ACT及連接狀態)
WAN顯示	2個LED指示燈 (分別顯示100/10 ACT及連接狀態)
Power顯示	2個LED指示燈 (顯示電源供應是否正常)
Voltage顯示	2個LED指示燈 (顯示-24V及-80V運作狀況)
CO顯示	2個LED指示燈 (顯示CO ports運作狀態)
EXT 顯示	4個LED指示燈 (顯示EXT analog ports運作狀態)
控制介面	
管理工具	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web UI 介面 設定 全功能 PBX 及 IP Network</li> <li>• 提供 網頁 軟體升級 與 備份管理機制</li> <li>• 雙層式管理架構 提供 一般使用者 &amp; 管理階層設定介面。</li> <li>• 提供NTP Server時區時間調整機制</li> <li>• 以話機即可Reset 交換機 / 網路 / 分機設定 / Greetings 回復成為出場值</li> </ul>
硬體規格	
ARM920T CPU/200mHz, 64MB SDRAM PC100 內建快閃記憶體 32MB, 由此啟動之IAD 核心系統及應用程式	
電源	工作電壓: 100V AC~240V AC
耗電量	Max. 24Watt
尺寸	215mm x 30mm x 132 mm (L*H*W)
重量	550g

經銷/代理